



















510 Avenue d'Aix les Bains Parc de la Plaine du Treige 74600 SEYNOD

Tel: 04.50.69.38.84 - info@db74.com

www.dynamic-bureau.com

ARMOIRE FORTE

Prima Protect



Caractéristiques techniques

Robuste construction en tôle de 20/10e. Blindage au manganèse du système de condamnation, tablettes réglables au pas de 50 mm, résistance à la charge répartie 120 kg. Angle d'ouverture de la porte 95°. Couleur gris clair Ral 9006.

Serrures



Serrure de coffre-fort WITTKOP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).





Porte inarrachable sans gonds apparents. Corps indéformable et monobloc, sans trace d'assemblage ni soudure.



6 pênes de condamnation tournants anti-sciage Ø 25 mm.

MODÈLE		Sent Internation	Épaisseur parois		Nombre	Linéaire de classement en mm	Volume	Poids
MODELL	HxLxP en mm	HxLxP en mm	Corps 10°	Porte en mm	d'étagères	en mm	en litres	en kg
Prima Protect 800	1980 x 1000 x 480	1975 x 995 x 420	20	60	+1 RAIL D'ACCROCHAGE DANS LE HAUT	5970	830	170

ARMOIRE FORTE COUPE FEU

Class Fire



Caractéristiques techniques

Les armoires fortes coupe-feu Class Fire protègent les entreprises contre l'espionnage industriel, le vandalisme, le vol, les indiscrétions et le risque d'incendie. La construction est réalisée en tôle d'acier 1er choix formant une structure monobloc homogène et indéformable. Blindage anti-perçage au manganèse des systèmes de condamnation. Couleur gris clair RAL 9006.

Serrures



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau

A (2 clés fournies par tiroir). Serrures individuelles pour chaque tiroir avec clés identiques. En option : serrures différentes avec passe général.





Modèle à 2 tiroirs, intégrable sous bureau.



Feuillure des portes à double chicane, pênes inaccessibles par imbrication à la fermeture.



Rails montés sur roulement a billes inoxydables.

MODÈLE	Dim. extérieure	Épaisseur parois		Nombre	Nombre	Linéaire	Poids
MODÈLE	HxLxP en mm	Corps 10*	Porte en mm	de pênes	de tiroirs	de classement en mm	en kg
Class Protect 2T	696 x 550 x 600	30	60	4	2	1028	95
Class Protect 3T	981 x 550 x 600	30	60	6	3	1542	140
Class Protect 4T	1266 x 550 x 600	30	60	8	4	2056	195
Class Protect 5T	1550 x 550 x 600	30	60	10	5	2570	240

ARMOIRE FORTE POUR CLÉS

Clés Protect 10 à 300



Caractéristiques techniques

Rails d'accrochage de clés réglables sur crémaillères. Blindage au manganèse du système de condamnation. Coloris gris clair RAL 7035. Ouverture des portes à 100°.



Trappe de dépôt de clés avec chicanes anti-pêches en série sur Clés Protect 10/30/60/100.

Serrures



Serrure électronique norme Européenne ENV 1300

1 000 000 de combinaisons, 1 code maître et 1 code utilisateur programmables. Alimentation par pile de 9 volts accessible sous le clavier.



Serrure de coffre-fort Sargent et Greenleaf A2P.B. UL groupe 1 réf. 8550, 800 000 combinaisons, intatable, silencieuse, anti-manipulations. Verrouillage du système de changement de combinaisons avec dispositif permettant le plombage de la trappe d'accès. Avec cette serrure les Clés Protect sont équipées d'un compteur d'ouverture infalsifiable.
Uniquement pour CLES PROTECT 10/30/60/100.

Modèles Clés Protect 10 à 300	Dim. extérieure HxLxP en mm	Epaisseur corps en 10°	Épaisseur porte en mm	Trous de fixation	Nombre de crochets	Poids en Kg
10	300 x 375 x 105	20	55	4 au dos / ø 10mm	10	12
30	400 x 375 x 105	20	55	4 au dos / ø 10mm	30	15
60	400 x 375 x 120	20	55	4 au dos / ø 10mm	60	16
100	640 x 460 x 120	20	55	4 au dos / ø 10mm	100	27
200	640 x 460 x 210	30	60	4 au dos / ø 10mm	200	44
300	640 x 460 x 310	30	60	4 au dos / ø 10mm	300	48

COFFRE FORT À EMMURER CLASSE 1

Série Mural Euro VDS

Classe 1 • Norme Européenne EN 1143-1 • Label Euro/VDS • Valeur assurable : 25 000 euros



Caractéristiques techniques

Coffre-fort à emmurer de haute sécurité, blindage du système de condamnation par un pavé de manganèse anti-perçage. Porte affleurante avec poignée encastrée pour une meilleure discrétion. Ouverture de porte à 90°. Coloris gris perle RAL 7035.

Serrures



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).





Serrure de coffre-fort classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisée après la 3ª erreur. Condamnation automatique à la fermeture, clavier affleurant anti-vandalisme. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en kg
Mural 20	330 x 490 x 260	230 x 410 x 165	1	20	40
Mural 30	330 x 490 x 385	230 x 410 x 290	1	27	43
Mural 40	430 x 490 x 385	330 x 410 x 290	1	39	57
Mural 50	530 x 490 x 385	430 x 410 x 290	1	51	65
Mural 60	630 x 490 x 385	530 x 410 x 290	2	63	75

ARMOIRE IGNIFUGE 1H.

Pro S60P



Caractéristiques

Porte : Ouverture 200°. Epaisseur 90 mm avec blindage anti-perçage au manganèse. Porte indégondable en position fermée.

Structure: Double paroi 70 mm.

Protection: Ignifuge norme européenne EN 1047-1/S60P

(modèles 215 et 290) et EN 15659/S60P

(modèles 570 et 700).

Protection anti-effraction norme européenne EN 14450 / Classe S2.

Anti-perçage au manganèse.

Serrure : Serrure à clef A2P ou serrure

électronique.

Couleur : Gris RAL 7024. Finition peinture époxy (poudre) cuite au four.

Serrure : Serrure à clef A2P ou serrure électronique certifiée VDS Classe 2.

Fixation : Trou de scellement à la base

Ø 14 mm.



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).





Serrure électronique classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisée après la 3° erreur. 1 code maître et un code utilisateur programmable. Condamnation automatique à la fermeture de l'armoire. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en kg
PS60 215	1138 x 704 x 470	1052 x 600 x 340	2	215	275
PS60 290	1510 x 704 x 470	1420 x 600 x 340	2	290	350
PS60 570	1940 x 1005 x 600	1810 x 860 x 380	3	570	670
PS60 700	1940 x 1135 x 600	1810 x 990 x 380	5	680	740

COFFRE FORT CLASSE O

Protect Duo Double Protection VOL & FEU

Classe 0 • Norme Européenne EN 1143-1 • Label Euro/VDS • Valeur assurable : 8 000 € Homologation Ignifuge 1 heure papier • Norme Européenne EN 1047-1/S60P



Caractéristiques techniques

Coffre-fort de nouvelle génération alliant la sécurité physique à la protection incendie pour des performances anti-effraction exceptionnelles. Blindage des systèmes de condamnation par parois de manganèse imperçables. Epaisseur des parois : corps 50 mm, porte 82 mm. Angle d'ouverture de porte 180°. Couleur standard gris clair RAL 9006.

Serrures



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).





Serrure électronique classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisation après la 3e erreur. Un code maître et un code utilisateur programmables. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.



Equipement standard : 2 tablettes réglables sur crémaillères au pas 40 mm.



Joints multiples pour assurer l'étanchéité lors d'un incendie.



Trou de scellement à la base ø 14 mm.



Verrouillage de la porte sur les 4 côtés par pênes actifs/passifs, anti sciage Ø 20 mm.

Protect Duo Classe 0 / valeur assurable 8 000 euros

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre de pênes	Nbre d'étagères	Volume en litres	Poids en kg
Protect Duo 34	380 x 463 x 440	297 x 365 x 314	6	1	34	98
Protect Duo 40	440 x 463 x 440	357 x 365 x 314	6	1	40	110
Protect Duo 54	379 x 589 x 471	294 x 489 x 339	6	1	54	108
Protect Duo 60	615 x 463 x 440	530 x 365 x 314	6	2	60	138
Protect Duo 66	482 x 589 x 471	397 x 489 x 339	6	1	66	118
Protect Duo 80	775 x 463 x 440	695 x 365 x 314	6	2	80	155
Protect Duo 93	615 x 589 x 471	529 x 489 x 339	6	2	93	140
Protect Duo 123	801 x 589 x 471	716 x 489 x 339	6	2	123	180
Protect Duo 220	1137 x 704 x 471	1052 x 604 x 339	8	3	220	305
Protect Duo 253	1322 x 704 x 471	1237 x 604 x 339	8	3	253	340
Protect Duo 291	1507 x 704 x 471	1422 x 604 x 339	8	3	291	275

COFFRE FORT DE SÉCURITÉ

Série HT

Protection anti-effraction norme européenne EN 14450. Classe S1 (uniquement les modèles avec serrure a clé) Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation.



HT 70 1 tablette réglable en hauteur au pas de 40 mm.

1 tablette réglable en hauteur au pas de 40 mm.



HT 50 1 tablette réglable en hauteur au pas de 40 mm.

Caractéristiques techniques

Construction en acier 1er choix, structure indéformable et monobloc en acier de 30/10e. Porte inarrachable sans gonds apparents, à double paroi épaisseur totale 40 mm dont 60/10e en acier. Ouverture à 90°. Trous de scellement (2 dans le dos, 2 à la base). Finition peiinture époxy (poudre) cuite au four à 180°, coloris noir RAL 9005.

Serrures



Serrure électronique norme Européenne ENV 1300 classe 2 VDS. 1 000 000 de combinaisons, 1 code maître et 1 code utilisateur programmables.

Alimentation par pile 9 volts accessible sous le clavier.



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



220 Serrure de coffre

Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 dés fournies). Asservie à une serrure à 4 tubes compteurs de 20 numéros totalisant 160 000 combinaisons.



MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nbre d'étagères	Volume en litres	Poids en kg
HT 15	220 x 350 x 250	214 x 344 x 210	1	15	15
HT 30	320 x 400 x 300	314 x 394 x 260	1	32	24
HT 50	400 x 400 x 350	394 x 394 x 310	1	48	32
HT 60	500 x 400 x 350	494 x 394 x 310	1	60	36
HT 70	600 x 400 x 350	594 x 394 x 310	1	72	40
HT 135	900 x 450 x 380	894 x 444 x 335	2	135	65

COFFRE FORT DE SÉCURITÉ

Série MB

Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation et protection anti-feu.



Caractéristiques techniques

Construction en double paroi, structure indéformable et monobloc. porte inarrachable sans gonds apparents, ouverture à 90°. Perçages pour fixations (2 dans le dos, 2 à la base ø 10 mm). Finition peinture époxy (poudre) cuite au four, couleur gris clair RAL 9006.

Serrures



Serrure électronique norme Européenne ENV 1300 classe 2 VDS. 1 000 000 de combinaisons, 1 code maître et 1 code utilisateur programmables.

Alimentation par pile 9 volts accessible sous le clavier.






Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 dés fournies).



Protection anti-feu

Principe d'isolation thermique



Dans un coffre-fort sans isolant, la température s'élève très rapidement lors d'un incendie. Avec les coffres série MB, vos documents seront mieux protégés. La performance des matériaux ignifuges aux normes DIN 4102 ralentit considérablement la montée de la température interne.

Montus	Dim. extérieure	Dim. intérieure	Epaisse	ur parois	Nombre	Volume	Poids
MODÈLE	HxLxP en mm	HxLxP en mm	Corps en mm	Porte en mm	d'étagères	en litres	en kg
MB 30	300 x 420 x 380	225 x 354 x 296	33	45	1	24	30
MB 40	430 x 430 x 395	360 x 354 x 296	38	53	1	38	49
MB 60	610 x 430 x 395	530 x 354 x 296	38	53	2	55	66
MB 80	810 x 430 x 395	730 x 354 x 296	38	53	2	76	82

COFFRE FORT DÉPÔT DE FONDS

Série Zephir Dépôt Classe 3

Norme européenne EN 1143-2 (norme spécifique pour les coffres de dépôts de fonds et dépôts de nuit). Valeur assurable: 55 000 euros.



Modèle Zephir Dépôt 1002. Avec tiroir déporté vers l'arrière pour traverser un mur de 100 mm.

Serrures



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).





Serrure de coffre-fort classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisée après la 3e erreur. 1 code maître et un code utilisateur programmable. Condamnation automatique à la fermeture de l'armoire. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.




Serrure électronique Wittkopp avec audit + serrure




Serrure électronique Wittkopp avec audit

- Classe 2 VDS 1 000 000 de combinaisons
- Temporisation après la 3^e erreur 1 code maître / 9 codes utilisateurs
- Fonction code subordonné (le code maître interdit l'ouverture aux utilisateurs)
- Fonction ouverture code conjoint
- Fonction temporisation a l'ouverture de 0 à 99 minutes.

En option : Fonction plages horaires d'ouverture. Audit horodaté des 250 derniers événements.







Serrure électronique Classe 2 VDS + serrure à clé A2P.

ZEPHIR dépôt homologué en classe 3 / valeur assurable 55 000 euros

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Volume du coffre en litres (sans le tiroir)	Poids en kg
ZEPHIR dépôt 803	800 x 650 x 550	500 x 520 x 360	94	470
ZEPHIR dépôt 1003	1000 x 650 x 550	700 x 520 x 360	130	565
ZEPHIR dépôt 1203	1200 x 650 x 550	900 x 520 x 360	168	675
ZEPHIR dépôt 1403	1400 x 650 x 550	1100 x 520 x 360	205	770